

# Verbatim Vi5000 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND

Neuf

SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe de 2 To pour PC et ordinateur portable, conçu pour accélérer systèmes et projets lourds. Débits jusqu'à 5000 Mo/s en lecture et 4300 Mo/s en écriture, jusqu'à 715k/730k IOPS aléatoires (lecture/écriture). Mémoire 3D NAND, TBW 2500, MTBF 1 000 000 h. Idéal pour montage vidéo, création de contenu et transferts rapides, conforme RoHS/REACH, CE/FCC/UKCA.

EAN : 0023942318279

Réf. : 31827

Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To

Interface: PCI Express 4.0

Facteur de forme SSD: M.2

Vitesse de lecture: 5000 Mo/s

Vitesse d'écriture: 4300 Mo/s

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Verbatim**, dont la référence est **31827**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Verbatim pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To
Classe TBW	2500
Temps moyen entre pannes	1000000 h
Flux de données d'interface PCI Express	x4
Taille du SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Écriture aléatoire (4KB)	730000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	715000 IOPS
Vitesse d'écriture	4300 Mo/s
Vitesse de lecture	5000 Mo/s
composant pour	PC/ordinateur portable
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 4.0
Facteur de forme SSD	M.2
Type de mémoire	3D NAND

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 70 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

### Poids et dimensions

Poids	6,5 g
Hauteur	2,3 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	22 mm

### Informations sur l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Largeur du colis	117,3 mm
Profondeur du colis	148,5 mm
Hauteur du colis	25,2 mm
Poids du paquet	50 g

### Données logistiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

## Autres caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA

## Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)