

Verbatim CMH-13 USB Type-C 10000 Mbit/s Argent

Hub USB-C 13-en-1 pour postes multi-écrans exigeants: deux HDMI et un DisplayPort pour connecter jusqu'à trois moniteurs (rafraîchissement max. 30 Hz), plus Gigabit Ethernet et audio 3,5 mm pour le réseau et la voix. Six USB-A et deux USB-C PD pour périphériques et charge jusqu'à 100 W. Lecteurs SD/microSD intégrés. Compatibles Windows, macOS, Linux, ChromeOS.

EAN : 0023942321538

Réf. : 32153

Interface de l'hôte: USB Type-C

Quantité de ports HDMI: 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):3

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable Verbatim**, dont la référence est **32153**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Verbatim pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité de ports | 13 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Interfaces Hub | 3,5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Type-C |
| Interface de l'hôte | USB Type-C |
| Entrée DC | Non |
| Cartes mémoire compatibles | SD, MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Certification | EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH |
| Pays d'origine | Chine |
| Longueur de câble | 0,2 m |
| Voyants | Oui |
| Type HD | 8K Ultra HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 100 W |
| Couleur du produit | Argent |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium |
| Taux de d'actualisation maximal | 30 Hz |
| Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s |

Réseau

| | |
|---------------------------|------------------|
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
|---------------------------|------------------|

Puissance

| | |
|-------------------|-------|
| Courant de sortie | 0,9 A |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------------|-----|
| Tension de sortie | 5 V |
|-------------------|-----|

Configuration minimale du système

| | |
|--------------------------------------------------|----------|
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
|--------------------------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------------|-----|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
|-------------------------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Poids et dimensions

| | |
|-------|-------|
| Poids | 150 g |
|-------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 15 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------|----------|
| Profondeur | 160,2 mm |
|------------|----------|

| | |
|---------|---------|
| Largeur | 55,4 mm |
|---------|---------|

Informations sur l'emballage

| | |
|------------------|--------------------|
| Type d'emballage | Boîte avec crochet |
|------------------|--------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Poids du paquet | 206 g |
|-----------------|-------|

| | |
|------------------|-------|
| Hauteur du colis | 22 mm |
|------------------|-------|

| | |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 200 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 100 mm |
|------------------|--------|

| | |
|----------|---------|
| Quantité | 1 pièce |
|----------|---------|

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---------------------------|-----|

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
|-------------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|-------------------------|-----------|

Données logistiques

| | |
|---------------------------------------------|------------|
| Produit par casier d'expédition (interne) | 10 pièces |
| Poids brut du casier d'expédition (interne) | 2,21 kg |
| Hauteur du carton d'expédition | 13 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 41,5 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 11,2 cm |
| Produit par casier principal (externe) | 40 pièces |
| Poids brut du casier principal (externe) | 9,4 kg |
| Hauteur du casier principal (externe) | 290 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 435 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 245 mm |
| Couches par palette | 3 pièces |
| Produits par palette | 960 pièces |
| Packs per box (outer) | 40 |
| Box (outer) per layer | 8 |

Détails techniques

Casier principal (externe) par palette 24 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)