

Verbatim Hub multiports USB-C Essentials

Hub USB-C 7-en-1 pour étendre simplement un portable : HDMI 4K 30 Hz pour un écran, USB-C Power Delivery 100 W, USB-C 3.2 Gen 1 et 2x USB-A 3.2 Gen 1 à 5 Gb/s, lecteurs de cartes SD/microSD. Plug & Play via USB-C, câble 15 cm. Permet de connecter des périphériques, d'afficher en 4K et de transférer des données rapidement sous Windows, macOS, Linux ou Android.

EAN : 0023942321583

Réf. : 32158

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Verbatim**, dont la référence est **32158**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Verbatim pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Emplacement pour lecteur de carte	2
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Quantité de ports	7
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 2.0	1
Interfaces Hub	HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Pays d'origine	Chine
Longueur de câble	0,15 m
Type de câble	Câble rond
Type HD	4K Ultra HD
Nombre d'affichages pris en charge	1
Capacité de puissance USB	Oui
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium
Résolution maximum (HDMI)	3840 x 2160 pixels
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Taux de transfert de données	5000 Mbit/s

Puissance

Courant de sortie	0,9 A
Tension de sortie	5 V
Tension d'entrée	5 - 20 V

Type d'alimentation d'énergie	USB
-------------------------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android
--	---------

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
---	-----

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
---	---

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
---	--

Poids et dimensions

Poids	60 g
-------	------

Hauteur	11 mm
---------	-------

Profondeur	123,2 mm
------------	----------

Largeur	29,7 mm
---------	---------

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Poids du paquet	110 g
-----------------	-------

Hauteur du colis	20 mm
------------------	-------

Profondeur du colis	155 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	85 mm
------------------	-------

Quantité	1 pièce
----------	---------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
---	----------

Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Température minimale de fonctionnement 0 °C

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	5,7 kg
Hauteur du casier principal (externe)	236 mm
Longueur du casier principal (externe)	345 mm
Largeur du casier principal (externe)	256 mm
Poids brut de la palette	270 kg
Hauteur brute de la palette	120 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	100 cm

Détails techniques

Hauteur nette de palette	12 cm
Profondeur nette de palette	120 cm
Largeur nette de palette	100 cm
Poids net de la palette	12 kg
Compliance certificats	CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC), Directive basse tension (DBT), REACH, RoHS, UKCA



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)