

Verbatim 32355 chargeur d'appareils mobiles

Ordinateur portable, Smartphone, Tablette Blanc

Secteur

Neuf

Verbatim 32355. Type de chargeur: Intérieure, Type de source d'alimentation: Secteur, Compatibilité de chargeur: Ordinateur portable, Smartphone, Tablette. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Tension de sortie (max): 20 V. Quantité de ports USB de type C: 2, Charge rapide. Couleur du produit: Blanc

EAN : 0023942323556
Réf. : 32355

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation Verbatim**, dont la référence est **32355**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Verbatim pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Alimentation programmable (PPS)	Oui
Type de chargeur	Intérieure
Nombre d'appareils connectés simultanément (max)	2
Technologie de chargement rapide	Power Delivery 3.0
Charge rapide	Oui
Quantité de ports USB de type C	2
Type de source d'alimentation	Secteur
Compatibilité de chargeur	Ordinateur portable, Smartphone, Tablette

Design

Transistors en nitrure de gallium (GaN)	Oui
Voyants	Oui
Plug and Play	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Type de prise	Type C
Courant de sortie de Port 2	3,25 A
Courant de sortie de Port 1	3,25 A
Courant de sortie (20 V)	3,25 A
Courant de sortie (15 V)	3 A
Courant de sortie (12 V)	3 A
Courant de sortie (9V)	3 A
Courant de sortie (5V)	3 A
Puissance de sortie du port 2	65 W
Puissance de sortie du port 1	65 W
Tension de sortie (min)	5 V
Tension de sortie (max)	20 V
Puissance max.	65 W

Courant d'entrée	1.3 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V

Poids et dimensions

Poids	100 g
Hauteur	26,5 mm
Profondeur	86 mm
Largeur	46 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte avec crochet
Poids du paquet	140 g
Hauteur du colis	35 mm
Profondeur du colis	103 mm
Largeur du colis	85 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 35 °C

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Certificat

Compliance certificates	CE, Directive basse tension (DBT), REACH, RoHS
-------------------------	--

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Poids brut du casier principal (externe)	6,5 kg
Hauteur du casier principal (externe)	220 mm
Longueur du casier principal (externe)	410 mm
Largeur du casier principal (externe)	260 mm
Période de garantie	1 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France