

Verbatim Vx500 1 To USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Argent

Neuf

Verbatim Vx500. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To.
Connecteur USB: USB Type-C, Version USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2).
Vitesse de lecture: 500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 440 Mo/s. Taux de transfert des données: 10 Gbit/s. Couleur du produit: Argent

EAN : 0023942474449

Réf. : 47444

Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To

Vitesse de lecture: 500 Mo/s

Vitesse d'écriture: 440 Mo/s


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Verbatim**, dont la référence est **47444**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Verbatim pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	440 Mo/s
Vitesse de lecture	500 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To

Connectivité

Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-C
Wifi	Non

Caractéristiques

Certification	FCC CE UKCA RoHS REACH
Pays d'origine	Chine
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8
Couleur du produit	Argent
Matériau du boîtier/corps	Aluminium

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 80 °C

Poids et dimensions

Poids	29 g
Hauteur	9 mm
Profondeur	92 mm
Largeur	29 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Poids du paquet	82 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	180 mm
Largeur du colis	90 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	40 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	180 g
Hauteur du casier principal (externe)	70 mm
Longueur du casier principal (externe)	70 mm
Largeur du casier principal (externe)	195 mm
Produits par palette	1440 pièces
Couches par palette	6 pièces
Casier principal (externe) par palette	720 pièces
Quantité	1 pièce
Packs per box (outer)	2
Box (outer) per layer	120

Contenu de l'emballage

Câbles inclus USB Type-A, USB Type-C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)