

Verbatim Vi550 S3 SSD 256GB

Verbatim Vi550 S3 SSD 256GB. Capacité du Solid State Drive (SSD): 256 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 520 Mo/s, Vitesse d'écriture: 460 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable

EAN : 0023942493518

Réf. : 49351

Capacité du Solid State Drive (SSD): 256 Go

Interface: Série ATA III

Facteur de forme SSD: 2.5"

Vitesse de lecture: 520 Mo/s

Vitesse d'écriture: 460 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Verbatim**, dont la référence est **49351**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Verbatim pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Étiquetage de l'utilisation SSD	Consommateur
Classe TBW	150
Temps moyen entre pannes	2000000 h
Support S.M.A.R.T.	Oui
Type de contrôleur	Phison PS3111
Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO)	460 Mo/s
Vitesse de lecture séquentielle (ATTO)	520 Mo/s
Écriture aléatoire (4KB)	85901 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	64784 IOPS
Vitesse d'écriture	460 Mo/s
Vitesse de lecture	520 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
composant pour	PC/ordinateur portable
Interface	Série ATA III
Facteur de forme SSD	2.5"
Capacité du Solid State Drive (SSD)	256 Go

Puissance

Consommation électrique (idle)	0,315 W
Consommation électrique (Ecriture)	0,133 W
Consommation électrique (Lecture)	0,131 W

Poids et dimensions

Poids	45 g
Hauteur	7 mm
Profondeur	69,9 mm
Largeur	100,5 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Blister
Poids du paquet	62 g
Hauteur du colis	159 mm
Profondeur du colis	24 mm
Largeur du colis	109 mm
Guide de démarrage rapide	Oui

Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	1500 G
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Autres caractéristiques

Conformité certificats	RoHS
------------------------	------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	2 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	163 g
Hauteur du casier principal (externe)	58 mm
Longueur du casier principal (externe)	115 mm
Code du système harmonisé	84717070
Largeur du casier principal (externe)	168 mm
Produits par palette	1560 pièces
Couches par palette	6 pièces
Casier principal (externe) par palette	780 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)