

# Sony VPL-PHZ61 Projecteur à focale standard 6400 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc

Projecteur laser 3LCD pour installations fixes et présentations, offrant 6400 lm en WUXGA 16:10. Réglages aisés avec zoom 1,6x, décalage d'objectif -35 à +55% vertical et -15 à +15% horizontal, correction trapèze  $\pm 30^\circ$ . Rapport de projection 1,23–1,97:1. Connectivité pro: 2x HDMI, HDBaseT, LAN, RS-232C, USB, haut-parleur 16 W. Taille d'image 40 à 300 pouces, montage au plafond.

EAN : 0027242925243

Réf. : VPL-PHZ61

Luminosité du projecteur: 6400 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Non

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Sony**, dont la référence est **VPL-PHZ61**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sony pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Taille de matrice	1,63 cm (0.64")
Type de matrice	3-panneaux (p-Si TFT active)
Sortie de lumière blanche	7000 ANSI lumens
Sortie de lumière de couleur	6400 ANSI lumens
Domaine de numérisation horizontale	15 - 92 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 92 Hz
Luminosité du projecteur (mode économique)	4700 ANSI lumens
Format d'image	16:10
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	6400 ANSI lumens
Taille d'écran compatible	1016 - 7620 mm (40 - 300")

### Design

Positionnement	Plafond
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Présentation

### Détails techniques

Actuel	4,7 A
--------	-------

### Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
----------------------	-----

### Poids et dimensions

Poids	6,8 kg
Hauteur	338 mm
Profondeur	129 mm
Largeur	422 mm

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Puissance

Mode Veille après	2 min
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Consommation (max)	463 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1 W
Consommation électrique typique	434 W
Source d'alimentation	Secteur

### Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	16 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Source de lumière

Type de source lumineuse	Laser
--------------------------	-------

### Caractéristiques

Niveau sonore	35 dB
Nombre de langues OSD	27
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Farsi, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	32 dB
Pays d'origine	Chine

### Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

### Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### Connectivité

Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1
Entrée vidéo composite	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232C
Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port HDBaseT	Oui

### Vidéo

Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840p
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Non
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, SECAM

### Système d'objectif

plage de décalage d'objectif vertical	-35 - 55%
plage de décalage de lentille horizontale	-15 - 15%
Ratio de projection	1.23:1 - 1.97:1
Ratio de zoom	1.6:1
Type de zoom	Manuel
Mise au point	Manuel

### Données logistiques

Quantité	1 pièce
Code du système harmonisé	8528620000



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)