EATON TRIPPLITE Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP

Neuf

Avec les nouvelles câbles de brassage moulés Catégorie 6 de Tripp Lite, vous pouvez avoir un longueur d'avance en distribuant les données, la voix et la vidéo à des vitesses supérieures. Ces câbles offrent des performances stables jusqu'à 550MHz. Chacun est vérifiée UL et répond aux normes EIA / TIA Cat6 TIA / EIA-568-B-2.1 version 9. Construit avec du fil de cuivre haut de gamme et un design de broches en quinconce, la diaphonie est réduite au minimum. Conçu pour une utilisation dans les applications catégorie 6, catégorie 5e et catégorie 5 applications. Les câbles Cat6 sont disponibles dans

EAN : 0037332141347
Réf. : N201-001-BL
Longueur de câble: 0,3 m
Câble standard: Cat6
Blindage du câble: U/UTP (UTP)

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

RoHS COMPLIANT

Le produit **Câble RJ et Fibre optique Tripp Lite**, dont la référence est **N201-001-BL**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Pays d'origine	Chine
Câble avec protection anticoupure	Oui
Fréquence	550 MHz
Taux de transfert de données	1000 Mbit/s
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Type de conducteur	Gainé
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
Connecteur 2	RJ-45
Connecteur 1	RJ-45
Blindage du câble	U/UTP (UTP)
Câble standard	Cat6
Longueur de câble	0,3 m
Couleur du produit	Bleu

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	30 g
Hauteur du colis	228,6 mm
Profondeur du colis	12,7 mm
Largeur du colis	177,8 mm
Quantité	1 pièce

Détails techniques	
Compliance certificates	RoHS

Données logistiques	
Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	320 g
Hauteur du casier principal (externe)	355,6 mm
Longueur du casier principal (externe)	25,4 mm
GTIN du carton principal (EAN/UPC)	10037332141344
Code du système harmonisé	84733080
Largeur du casier principal (externe)	0 mm

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone