

EATON TRIPPLITE Cat6 24-Port Patch Panel PoE+ Neuf

Compliant

Le panneau de raccordement Eaton Tripp Lite Series Cat6 24-Port est une solution réseau conçue pour rationaliser la gestion et la connectivité de votre réseau. Conçu pour la performance et la durabilité, il prend en charge le câblage CAT 6 sur 24 ports, assurant un transfert de données à grande vitesse et une connectivité fiable. Ce panneau de brassage est conçu pour fonctionner dans un large éventail de conditions environnementales, avec une plage de température de fonctionnement de -10°C à 60°C et une tolérance à l'humidité de 10 à 90% (sans condensation), ce qui en fait un choix polyvalent

EAN : 0037332210425
Réf. : N252-P24

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble RJ et Fibre optique Tripp Lite**, dont la référence est **N252-P24**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e, Cat6
Connecteur(s)	RJ-45
Quantité de ports	24

Design

Capacité du rack	1U
Montage	Montage de rack
Couleur du produit	Noir

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension d'entrée	110 V

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 68 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-10 - 60 °C

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	730 g
Hauteur du colis	71,1 mm
Profondeur du colis	73,7 mm
Largeur du colis	502,9 mm

Contenu de l'emballage

Serre-câbles inclus	Oui
Nombre d'attaches de câble	8

Données logistiques

GTIN du carton principal (EAN/UPC)	10037332210422
Produit par casier principal (externe)	12 pièces

Poids brut du casier principal (externe)	9,57 kg
Hauteur du casier principal (externe)	271,8 mm
Longueur du casier principal (externe)	297,2 mm
Largeur du casier principal (externe)	525,8 mm
Pays d'origine	Taiïwan
Code du système harmonisé	85371098

Certificat



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)