

Tripp Lite NPOE-EXT-1G30 adaptateur et injecteur PoE Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Neuf

Tripp Lite NPOE-EXT-1G30. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Couleur du produit: Noir, Distance de fonctionnement maximum: 500 m. Port par alimentation PoE (Power over Ethernet): 30 W. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, FCC, REACH. Largeur du colis: 134,9 mm, Profondeur du colis: 55,1 mm, Hauteur du colis: 45 mm

EAN : 0037332236142
Réf. : NPOE-EXT-1G30

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Onduleur Tripp Lite**, dont la référence est **NPOE-EXT-1G30**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6, Cat6a
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Caractéristiques

Distance de fonctionnement maximum	500 m
Montage mural	Oui
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Puissance

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
---	------

Certificat

Certification	CE, FCC, REACH
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	10 - 113 °F
Température d'opération	-10 - 45 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	90 g
Hauteur du colis	45 mm
Profondeur du colis	55,1 mm

Largeur du colis 134,9 mm

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	920 g
Hauteur du casier principal (externe)	134,9 mm
Longueur du casier principal (externe)	154,9 mm
Largeur du casier principal (externe)	255 mm
GTIN du carton principal (EAN/UPC)	10037332236149
Code du système harmonisé	85044095



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France