

Tripp Lite B127A-1A1-BCBH extension audio/video Émetteur et récepteur AV Noir

Tripp Lite B127A-1A1-BCBH. Type: Émetteur et récepteur AV, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Types de câbles soutenus: Cat5, Cat5e, Cat6, HDMI. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: Micro-USB, USB Type-A, USB Type-C. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension de fonctionnement: 24 V. Dimensions du récepteur (L x P x H): 115 x 62,4 x 27 mm, Dimensions du transmetteur (L x P x H): 115 x 62,4 x 27 mm. Largeur du colis: 260,1 mm, Profondeur du colis: 164,1 mm, Hauteur du colis: 55,1 mm

EAN : 0037332258663

Réf. : B127A-1A1-BCBH

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Tripp Lite**, dont la référence est **B127A-1A1-BCBH**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Longueur de câble	1,38 m
HDCP	Oui
Matériel	Métal
Profondeur de couleurs	36 bit
Compatibilité 3D	Oui
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
Montage mural	Oui
Version HDCP	1.4/2.2
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Système audio	Multichaîne
Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Distance de transfert maximale	70,1 m
Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e, Cat6, HDMI
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Type	Émetteur et récepteur AV

Connectivité

Entrée DC	Oui
Commande (IR) entrée	2
Commande (IR) sortie	2
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Connecteur USB	Micro-USB, USB Type-A, USB Type-C
Version USB	1.1
Nombre de ports USB	5
Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	1
Version HDMI	2.0
ports de sortie RJ-45	1
ports d'entrée RJ-45	1

Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Courant de sortie	1 A
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de fonctionnement	24 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 85%

Poids et dimensions

Dimensions du transmetteur (L x P x H)	115 x 62,4 x 27 mm
Dimensions du récepteur (L x P x H)	115 x 62,4 x 27 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	660 g
Hauteur du colis	55,1 mm
Profondeur du colis	164,1 mm
Largeur du colis	260,1 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Types de fiches d'alimentation fournies	AU, EU, NA, UK
Adaptateur secteur fourni	Oui

Détails techniques

Pays d'origine	Taiwan
----------------	--------

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	CE, REACH, RoHS

Données logistiques

GTIN du carton principal (EAN/UPC)	10037332258660
Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	6,9 kg
Hauteur du casier principal (externe)	175 mm
Longueur du casier principal (externe)	273 mm
Largeur du casier principal (externe)	573 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)