

Tripp Lite U442-DOCK8G-GG station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Noir, Gris

Station d'accueil USB-C filaire pour créer un poste multiécrans avancé: gère jusqu'à deux écrans HDMI (jusqu'à 4K selon le mode Alt DP de l'hôte). 2 ports USB-A 5 Gbit/s, lecteurs SD et microSD, Ethernet Gigabit et Power Delivery 100 W pour connecter les périphériques, assurer des transferts rapides et alimenter le portable. Boîtier 110×59×14 mm. Conformité RoHS/REACH.

EAN : 0037332261298

Réf. : U442-DOCK8G-GG

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports HDMI: 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable Tripp Lite**, dont la référence est **U442-DOCK8G-GG**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Quantité de ports HDMI	2
Entrée jack microphone	Non
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Full duplex	Oui

représentation / réalisation

Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), SD
Taux de transfert des données	5 Gbit/s
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre d'affichages pris en charge	2
Couleur du produit	Noir, Gris
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium
La fonction de charge	Oui
Voyants	Oui
Pays d'origine	Viêt Nam
Certification	FCC

Puissance

Type de source d'alimentation	USB
Connecteur d'alimentation	USB Type-C

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	90 g
Hauteur	14 mm
Profondeur	59 mm
Largeur	110 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Largeur du colis	100,1 mm
Profondeur du colis	23,1 mm
Hauteur du colis	140 mm
Poids du paquet	100 g

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Détails techniques

GTIN du carton principal (EAN/UPC)	10037332261295
Conformité certificats	CE, REACH, RoHS

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	1,3 kg
Hauteur du casier principal (externe)	294,9 mm
Longueur du casier principal (externe)	134,9 mm
Largeur du casier principal (externe)	119,9 mm
Produit par casier principal (externe)	10 pièces

Autres caractéristiques

Longueur de câble

0,12 m



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr