

Eaton B020-U16-19-K commutateur écran, clavier et souris Grille de montage Noir

Neuf

Eaton B020-U16-19-K. Port clavier: USB, PS/2, Port souris: USB, PS/2, Port vidéo: VGA. Résolution maximale: 1280 x 1024 pixels. Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U, Longueur de câble: 1,83 m. Écran: LCD. Consommation électrique typique: 29,1 W

EAN : 0037332284204
Réf. : B020-U16-19-KF
Quantité de ports: 16
Port vidéo: VGA

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs Eaton**, dont la référence est **B020-U16-19-KF**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Port vidéo	VGA
Port souris	USB, PS/2
Port clavier	USB, PS/2
Nombre d'ordinateurs contrôlés	16

représentation / réalisation

Résolution maximale	1280 x 1024 pixels
---------------------	--------------------

Design

Certification	UL, cUL, CE, FCC
Language du clavier	Français
Longueur de câble	1,83 m
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Oui
Capacité du rack	1U

Écran

Écran	LCD
Écran intégré	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	29,1 W
---------------------------------	--------

Durabilité

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	14,1 kg
Hauteur	43,9 mm
Profondeur	689,1 mm
Largeur	480,1 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	19,8 kg
Hauteur du colis	130 mm
Profondeur du colis	665,5 mm
Largeur du colis	830,1 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	PS/2, USB

Autres caractéristiques

Quantité de ports	16
Poids (impérial)	14,2 kg (31.3 kg)

Données logistiques

Pays d'origine	Taiwan
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	19,8 kg
Hauteur du casier principal (externe)	130 mm
Longueur du casier principal (externe)	665,5 mm
Largeur du casier principal (externe)	830,1 mm
Code du système harmonisé	8471,80,1000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)