

Kodak S2050 Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Noir, Blanc

Neuf

Kodak S2050. Surface maximal de numérisation: 216 x 3000 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 30 bit. Type de scanner: Scanner ADF, Couleur du produit: Noir, Blanc, Écran: LCD. Type de capteur: Dual CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 6000 pages, Source lumineuse: LED RGB. Capacité d'entrée standard: 80 feuilles, Capacité du chargeur automatique de documents: 80 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Stock de cartes, Enveloppes, Papier

EAN : 0041771014964
Réf. : 1014968

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Impression Kodak**, dont la référence est **1014968**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kodak pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Niveau de gris
Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	100 ipm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4)	100 ipm
Vitesse de numérisation à plat (n/b, A4)	5 sec/page
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	50 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	50 ppm
Vitesse du scanner avec chargeur automatique de documents (niveaux de gris, A4)	50 ppm
Niveaux de gris	256
Numérisation de film	Non
Résolution des images monochromes de sortie	1 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	216 x 3000 mm

Design

Écran intégré	Oui
Écran tactile	Non
Taille de l'écran	1.5"
Écran	LCD
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de scanner	Scanner ADF

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1500 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	50 dB
Fonctions des boutons	Annuler, Bas, Arrêt, Marche, Programmable, Numérisation, Haut

Pilotes de scan	ISIS, TWAIN, WIA
Lecteur de codes à barres	Oui
Système de synthèse vocale	Non
Détection d'erreur du scanner	Oui
Détection de double feuille à ultrasons	Oui
Capteur à ultra-sons	Oui
Numériser vers	Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Image, Network folder, OCR, PC, TWAIN, WIA
Traducteur intégré	Non
Cycle de fonctionnement par jour (max)	6000 pages
Formats des fichiers numérisés	BMP, CSV, JPG, OCR, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS
Source lumineuse	LED RGB
Type de capteur	Dual CIS

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	80 feuilles
Capacité d'entrée standard	80 feuilles

Gestion du papier

Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	216 x 356 mm
Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	52 x 52 mm
Longueur de balayage maximum	3 m
Largeur maximale de balayage	21,6 cm
Grammage du support, chargeur automatique de documents	34 - 433 g/m ²
Lettre	Oui
Légal	Oui
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Détection multi-alimentation	Oui
Mode papier long	Oui
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Stock de cartes, Enveloppes, Papier ordinaire, Papier plastifié, Carte postale (JPN), Papier recyclé, Papier épais, Papier fin

Connectivité

Interfaces standards	USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
----------------------	------------------------------------

Connecteur USB	USB Type-B
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Port USB	Oui

Puissance

Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Mise hors tension automatique après	240 min
Alimentation d'énergie	36 W
Tension d'entrée	100-240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	3 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	3 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	36 W

Poids et dimensions

Poids	3,3 kg
Hauteur	182,5 mm
Profondeur	269 mm
Largeur	312 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)
Drivers inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Bac de papier du chargeur automatique de document	Oui
Empileur	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Configuration minimale du système

Mémoire vive (RAM) minimale	3430 Mo
Processeur minimal	INTEL CORE i3 - 4150 processor
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Conditions environnementales

Température d'opération	50 - 95 °F
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	10 - 35 °C

Certificat

Conformité écologique (Eco)	Oui
-----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Certification	EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S mark
---------------	---

Couleur de fonds sélectionnable	Non
Logiciel téléchargeable	Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Compliance certificates	RoHS

Détails techniques

Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, PDF417, U.P.C.
Connexion à un PC	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
La fonction de programmation	Oui
Technologie de numérisation	Dual CIS
Format de papier maximal	216 x 3000 mm
Humidité relative	15 - 80%
Puissance	36 W

Données logistiques

Code du système harmonisé	84716070
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr