

Ventilateur PC à Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm Neuf

StarTech.com Ventilateur PC à Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm. Type: Ventilateur, Diamètre du ventilateur: 6 cm, Vitesse de rotation (max): 4000 tr/min. Tension: 12 V. Largeur: 10 mm, Profondeur: 60 mm, Hauteur: 60 mm. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030786355
Réf. : FAN6X1TX3
Emplacement approprié: Boitier PC


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Refroidissement PC StarTech**, dont la référence est **FAN6X1TX3**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Température d'opération	-10 - 80 °C
Temps moyen entre pannes	56,609 h
Courant d'air maximum	15,49 cfm
Niveau de son (vitesse rapide)	28 dB
Vitesse de rotation (max)	4000 tr/min
Diamètre du ventilateur	6 cm
Emplacement approprié	Boitier PC
Type	Ventilateur

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Tension	12 V
Consommation électrique typique	1,92 W

Poids et dimensions

Poids du paquet	48 g
Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	115 mm
Largeur du colis	66 mm
Poids	28 g
Hauteur	60 mm
Profondeur	60 mm
Largeur	10 mm

Détails techniques

Technologie de roulement	Ball bearing
Compliance certificats	RoHS

Autres caractéristiques

Connecteur(s)	1 - TX3 Female
Débit d'air	15,9
Vitesse rotationnelle	4000 tr/min

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
Produit par casier principal (externe)	200 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	297 mm
Longueur du casier principal (externe)	368 mm
Largeur du casier principal (externe)	471 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)