

Rack Mobile Hot Swap Sans Plateau de 13,3cm pour Disques Durs de 3,5 pouces

Neuf

StarTech.com Rack Mobile Hot Swap Sans Plateau de 13,3cm pour Disques Durs de 3,5 pouces. Taille (impériale): 13,3 cm (5.25"), Type: Panneau de façade, Couleur du produit: Noir. Largeur: 149 mm, Profondeur: 184 mm, Hauteur: 42 mm. Largeur du colis: 206 mm, Profondeur du colis: 159 mm, Hauteur du colis: 51 mm. Nombre de dispositifs de verrouillage inclus: 2 pièce(s)

EAN : 0065030821360
Réf. : HSB100SATBK


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  16kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Serveur StarTech**, dont la référence est **HSB100SATBK**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **15.80kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, REACH
Matériel	Aluminium, Plastique PU
Couleur du produit	Noir
Voyants	Activité, Énergie
Verrouillage des touches	Oui
Nombre de cycles	50000
Interface du disque dur	SATA, Série ATA II, Série ATA III
Taille du disque dur	3.5"
Nombre de disque dur supporté	1
Taille (impériale)	13,3 cm (5.25")
Type	Panneau de façade

Poids et dimensions

Largeur	149 mm
Profondeur	184 mm
Hauteur	42 mm
Poids	261 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	366 g
Hauteur du colis	51 mm
Profondeur du colis	159 mm
Largeur du colis	206 mm

Contenu de l'emballage

Vis incluses	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Nombre de dispositifs de verrouillage inclus	2 pièces

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------

Détails techniques

Compliance certificates

RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)