

Boîtier Externe d'Extension PCI Express vers 4 Emplacements PCI - Chassis

Neuf

StarTech.com Boîtier Externe d'Extension PCI Express vers 4 Emplacements PCI - Chassis. Couleur du produit: Noir, Certification: CE, FCC, RoHS. Tension de sortie: 12 V, Courant de sortie: 3 A. Largeur: 137 mm, Profondeur: 204 mm, Hauteur: 142 mm. Câbles inclus: Secteur, DVI, Largeur du colis: 200 mm, Profondeur du colis: 250 mm. Produit par casier principal (externe): 4 pièce(s), Largeur du casier principal (externe): 430 mm, Longueur du casier principal (externe): 520 mm

EAN : 0065030825184
Réf. : PEX2PCI4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Carte Réseau StarTech**, dont la référence est **PEX2PCI4**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Certification	CE, FCC, RoHS
Couleur du produit	Noir

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
---------------	-----

Puissance

Courant de sortie	3 A
Tension de sortie	12 V

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 75 °C
Température d'opération	0 - 55 °C

Poids et dimensions

Poids	2,4 kg
Hauteur	142 mm
Profondeur	204 mm
Largeur	137 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,4 kg
Hauteur du colis	240 mm
Profondeur du colis	250 mm
Largeur du colis	200 mm
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur, DVI

Données logistiques

Code du système harmonisé	84719000
Hauteur du casier principal (externe)	270 mm
Longueur du casier principal (externe)	520 mm
Largeur du casier principal (externe)	430 mm
Produit par casier principal (externe)	4 pièces

Autres caractéristiques

Quantité de ports	4
-------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)