

Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB Neuf

StarTech.com Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB. Type: Émetteur et récepteur, Technologie de connectivité: Avec fil, Distance de transfert maximale: 150 m. Type de port vidéo de l'émetteur: VGA, Type de port vidéo local de l'émetteur: VGA. Type de port USB: USB Type-A. Type de prise: Type M, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 0.2 A. Largeur du transmetteur: 15,5 cm, Profondeur du transmetteur: 7,5 cm, Hauteur du transmetteur: 2 cm

EAN : 0065030834506
Réf. : SV565UTPUEU

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **SV565UTPUEU**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Certification | CE, FCC, REACH, TAA, UL |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Grille de montage | Non |
| Distance de transfert maximale | 150 m |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Type | Émetteur et récepteur |

Émetteur

| | |
|--|-----|
| Type de port vidéo local de l'émetteur | VGA |
| Port vidéo local de l'émetteur | Oui |
| Type de port vidéo de l'émetteur | VGA |

Puissance

| | |
|---|-------------|
| Consommation d'énergie (récepteur) (max) | 5,4 W |
| Consommation d'énergie (émetteur) (max) | 5,4 W |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 0,6 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 9 V |
| Courant d'entrée | 0.2 A |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type de prise | Type M |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |

Poids et dimensions

| | |
|----------------------------|---------|
| Poids du récepteur | 299 g |
| Hauteur du récepteur | 2 cm |
| Profondeur du récepteur | 7,5 cm |
| Largeur du récepteur | 15,5 cm |
| Poids du transmetteur | 299 g |
| Hauteur du transmetteur | 2 cm |
| Profondeur du transmetteur | 7,5 cm |

Largeur du transmetteur 15,5 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 1,7 kg
Hauteur du colis 86 mm
Profondeur du colis 299 mm
Largeur du colis 253 mm

Détails techniques

Résolution maximale 1280 x 1024 pixels
Poids 299 g

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation Oui
Câbles inclus KVM
Adaptateur secteur fourni Oui

Connectivité

RJ-45 Nombre de ports 2
Type de port USB USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0 4

Données logistiques

Code du système harmonisé 84733080
Produit par casier principal (externe) 6 pièces
Hauteur du casier principal (externe) 295 mm
Longueur du casier principal (externe) 320 mm
Largeur du casier principal (externe) 510 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)