

## Commutateur KVM 4 Ports VGA USB, Montage en Rack et OSD - Switch KVM - 1920x1440

Neuf

StarTech.com Commutateur KVM 4 Ports VGA USB, Montage en Rack et OSD - Switch KVM - 1920x1440. Port vidéo: VGA, Ports de console: USB A, VGA (D-Sub). Résolution maximale: 1920 x 1440 pixels, Résolution (analogique maximum): 1920 x 1440 pixels. Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U, Matériau du boîtier/corps: Acier. Tension d'entrée: 110 - 240 V, Courant d'entrée: 0.2 A, Tension de sortie: 9 V. Certificats de conformité: RoHS

EAN : 0065030837231  
Réf. : SV431DUSBU  
Port vidéo: VGA

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **SV431DUSB**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Entrée DC                           | Oui                |
| Connexions audio                    | Non                |
| Quantité de Ports USB 2.0           | 2                  |
| Quantité de ports USB de la console | 2                  |
| Ports de console                    | USB A, VGA (D-Sub) |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)         | 5                  |
| Port vidéo                          | VGA                |
| Port souris                         | Non                |
| Port clavier                        | Non                |
| Nombre d'ordinateurs contrôlés      | 4                  |

### représentation / réalisation

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Connexion en guirlande          | Oui                |
| Plug and Play                   | Oui                |
| Résolution maximale             | 1920 x 1440 pixels |
| Résolution (analogique maximum) | 1920 x 1440 pixels |

### Design

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Certification             | CE, FCC, TAA, REACH |
| Temps moyen entre pannes  | 143000 h            |
| Touches directes          | Oui                 |
| Voyants                   | Énergie             |
| Matériau du boîtier/corps | Acier               |
| Couleur du produit        | Noir                |
| Grille de montage         | Oui                 |
| Capacité du rack          | 1U                  |

### Écran

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Écran intégré             | Non |

### Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Consommation électrique typique   | 5,4 W  |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui    |
| Type de prise                     | Type M |

|  |                |
|--|----------------|
| Types de fiches d'alimentation compatibles | AU, EU, UK, US |
| Courant de sortie                          | 0,6 A          |
| Tension de sortie                          | 9 V            |
| Courant d'entrée                           | 0.2 A          |
| Tension d'entrée                           | 110 - 240 V    |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 80%     |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Température d'opération                   | 5 - 40 °C   |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 957 g  |
| Hauteur    | 43 mm  |
| Profondeur | 130 mm |
| Largeur    | 220 mm |

### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet     | 1,6 kg |
| Hauteur du colis    | 92 mm  |
| Profondeur du colis | 215 mm |
| Largeur du colis    | 412 mm |

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Manuel d'utilisation      | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Pieds en caoutchouc       | Oui |

### Autres caractéristiques

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Prise en charge audio | Non |
| Contrôle IP           | Non |

### Durabilité

|                        |      |
|------------------------|------|
| Conformité certificats | RoHS |
|------------------------|------|

### Données logistiques

|  |          |
|--|----------|
| Code du système harmonisé              | 85176200 |
| Produit par casier principal (externe) | 6 pièces |
| Hauteur du casier principal (externe)  | 258 mm   |

Longueur du casier principal (externe) 439 mm

Largeur du casier principal (externe) 551 mm



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)