

Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB Neuf

StarTech.com Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB. Type: Émetteur et récepteur, Technologie de connectivité: Avec fil, Distance de transfert maximale: 300 m. Type de port vidéo de l'émetteur: VGA, Type de clavier/port souris local de l'émetteur: USB. Type de port vidéo local du récepteur: VGA, Type de port de souris/clavier local du récepteur: USB. Tension d'entrée AC: 110-240 V, Tension sortie de l'adaptateur secteur: 12 V, Courant de sortie de l'adaptateur secteur: 1,5 A. Largeur du transmetteur: 15,7 cm, Profondeur du transmetteur: 7 cm, Hauteur du

EAN : 0065030839259
Réf. : SV565UTPUL


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **SV565UTPUL**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Couleur du produit	Noir
Port KVM sélection	Raccourcis, Boutons poussoirs
Résolution (analogique maximum)	1920 x 1200 pixels
Grille de montage	Non
Distance de transfert maximale	300 m
Technologie de connectivité	Avec fil
Type	Émetteur et récepteur

Émetteur

Type de clavier/port souris local de l'émetteur	USB
Type de port vidéo de l'émetteur	VGA

Récepteur

Type de port vidéo local du récepteur	VGA
Type de port de souris/clavier local du récepteur	USB

Puissance

Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,5 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Tension d'entrée AC	110-240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du récepteur	1,5 kg
Hauteur du récepteur	2 cm
Profondeur du récepteur	7 cm
Largeur du récepteur	15,7 cm
Poids du transmetteur	1,5 kg
Hauteur du transmetteur	2 cm
Profondeur du transmetteur	7 cm
Largeur du transmetteur	15,7 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,37 kg
Hauteur du colis	72 mm
Profondeur du colis	294 mm
Largeur du colis	197 mm

Détails techniques

Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Poids	1,5 kg

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	KVM, USB, VGA

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)