

StarTech Répartiteur vidéo 2 ports DVI avec audio Neuf

- Câble

StarTech.com Répartiteur vidéo 2 ports DVI avec audio. Port vidéo: DVI, Sortie Vidéo: 2x DVI. Résolution maximale: 1920 x 1200 pixels, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Aluminium. Tension de sortie: 9 V, Courant de sortie: 0,6 A, Consommation électrique typique: 5,4 W. Largeur: 85,2 mm, Profondeur: 181 mm, Hauteur: 20 mm. Largeur du colis: 102 mm, Profondeur du colis: 221 mm, Hauteur du colis: 98 mm

EAN : 0065030839563
Réf. : ST122DVIA

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Affichage StarTech**, dont la référence est **ST122DVIA**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|-------------------------|--------|
| Entrée DC | Oui |
| Quantité de ports audio | 3 |
| Quantité de ports vidéo | 2 |
| Sortie Vidéo | 2x DVI |
| Port vidéo | DVI |

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Certification | CE, FCC, TAA, REACH |
| Voyants | Liaison, Énergie |
| HDCP | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Distance de fonctionnement maximum | 10 m |
| Résolution maximale | 1920 x 1200 pixels |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Couleur du produit | Noir |

Puissance

| | |
|---------------------------------|-------|
| Consommation électrique typique | 5,4 W |
| Courant de sortie | 0,6 A |
| Tension de sortie | 9 V |

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 732 g |
| Hauteur du colis | 98 mm |
| Profondeur du colis | 221 mm |
| Largeur du colis | 102 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|---|----------------|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Types de fiches d'alimentation fournies | AU, EU, NA, UK |

Conditions environnementales

| | |
|---|---------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 80% |
|---|---------|

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

Température d'opération 0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990

Détails techniques

Compliance certificats RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)