

Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Neuf

StarTech.com Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DisplayPort. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 3840 x 2400 pixels. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier, Certification: CE, UL, FCC, REACH. Tension d'entrée: 110 - 240 V, Courant d'entrée: 0.8 A, Tension de sortie: 12 V. Certificats de conformité: RoHS

EAN : 0065030839952
Réf. : SV231DPUA
Port vidéo: DisplayPort

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **SV231DPUA**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre d'entrées de microphone	3
Sortie de casque	3
Connexions audio	Oui
Connecteur USB	USB Type-A
Concentrateur USB	Oui
Quantité de ports USB de la console	4
Ports de console	Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Port vidéo	DisplayPort
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	2

Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

représentation / réalisation

Canaux audios	7.1
Connexion en guirlande	Non
Plug and Play	Oui
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui
Prise en charge DDC2B	Oui
Résolution maximale	3840 x 2400 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Certification	CE, UL, FCC, REACH
Touches directes	Oui
Bouton poussez	Oui
Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Noir

Grille de montage	Non
-------------------	-----

Écran

Affichage à l'écran (OSD)	Non
---------------------------	-----

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Consommation électrique typique	24 W
---------------------------------	------

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
-----------------------------------	-----

Type de prise	Type M
---------------	--------

Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, EU, UK, US
--	----------------

Courant de sortie	2 A
-------------------	-----

Tension de sortie	12 V
-------------------	------

Courant d'entrée	0.8 A
------------------	-------

Tension d'entrée	110 - 240 V
------------------	-------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
---	---------

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	1,1 kg
-------	--------

Hauteur	44 mm
---------	-------

Profondeur	130 mm
------------	--------

Largeur	220 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,3 kg
-----------------	--------

Hauteur du colis	99 mm
------------------	-------

Profondeur du colis	187 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	256 mm
------------------	--------

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

Pieds en caoutchouc	Oui
---------------------	-----

Autres caractéristiques

Prise en charge audio Non

Contrôle IP Non

Durabilité

Compliance certificates RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176200

Produit par casier principal (externe) 6 pièces

Hauteur du casier principal (externe) 339 mm

Longueur du casier principal (externe) 283 mm

Largeur du casier principal (externe) 410 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)