

# Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM

Neuf

StarTech.com Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM. Interface de l'hôte: USB Type-B, Interface de sortie: Série, Type d'interface série: RS-232/422/485. Couleur du produit: Gris, Voyants: Énergie. Jeu de composants: FTDI - FT2232H, Vitesse de transmission: 921,6 Kbit/s, FIFO (Premier entré, premier sorti): 128 o. Tension de sortie: 5 V. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.10

EAN : 0065030840965  
Réf. : ICUSB2324852  
Interface de l'appareil:  
Interface de l'hôte: USB Type-B

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Adaptateur stockage StarTech**, dont la référence est **ICUSB2324852**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Type d'interface série | RS-232/422/485 |
| Nombre de ports série  | 1              |
| Interface de sortie    | Série          |
| Interface de l'hôte    | USB Type-B     |

### Design

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Voyants            | Énergie |
| Couleur du produit | Gris    |
| Interne            | Non     |

### Caractéristiques

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de contrôle de flux            | Non, XON/XOFF                     |
| Bit de parité                       | Pair, Marque, Non, Impair, Espace |
| Bits d'arrêt                        | 1, 2                              |
| Données bits                        | 7, 8                              |
| FIFO (Premier entré, premier sorti) | 128 o                             |
| Vitesse de transmission             | 921,6 Kbit/s                      |
| Jeu de composants                   | FTDI - FT2232H                    |

### Puissance

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tension de sortie | 5 V |
|-------------------|-----|

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%     |
| Température hors fonctionnement           | -25 - 85 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 55 °C   |

### Configuration minimale du système

|   |  |
|---|--|
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation  | Windows XP Embedded  |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui  |

Prise en charge du système d'exploitation Mac

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Prise en charge du système d'exploitation Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

### Détails techniques

Conformité à la durabilité

Oui

Compliance certificates

CE, RoHS

### Poids et dimensions

Poids

300 g

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 23 mm   |
| Profondeur | 82,3 mm |
| Largeur    | 44,2 mm |

### Informations sur l'emballage

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Poids du paquet             | 310 g                      |
| Hauteur du colis            | 40 mm                      |
| Profondeur du colis         | 208 mm                     |
| Largeur du colis            | 144 mm                     |
| Manuel d'utilisation        | Oui                        |
| Drivers inclus              | Oui                        |
| crochets d'élévation inclus | Oui                        |
| Câbles inclus               | USB Type-A vers USB Type-B |
| Quantité                    | 1 pièce                    |

### Données logistiques

|  |           |
|--|-----------|
| Hauteur du casier principal (externe)  | 329 mm    |
| Longueur du casier principal (externe) | 514 mm    |
| Largeur du casier principal (externe)  | 395 mm    |
| Produit par casier principal (externe) | 40 pièces |
| Code du système harmonisé              | 84733020  |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)