

Commutateur KVM USB DVI 8 ports à montage en rack 1U Neuf

StarTech.com Commutateur KVM USB DVI 8 ports à montage en rack 1U. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DVI-I. Résolution maximale: 1920 x 1200 pixels, Résolution (analogique maximum): 1920 x 1200 pixels. Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U, Matériau du boîtier/corps: Acier. Tension d'entrée: 100-240 V, Courant d'entrée: 1.8 A, Tension de sortie: 12 V. Certificats de conformité: RoHS

EAN : 0065030842303
Réf. : SV831DVIU
Port vidéo: DVI-I

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **SV831DVIU**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Connexions audio	Non
Quantité de Ports USB 2.0	10
Port vidéo	DVI-I
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	8

Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

représentation / réalisation

Connexion en guirlande	Non
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Résolution (analogique maximum)	1920 x 1200 pixels

Design

Certification	CE, FCC
Temps moyen entre pannes	45254 h
Touches directes	Oui
Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Oui
Capacité du rack	1U

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Type de prise	Type M
Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, EU, UK, US
Courant de sortie	4 A
Tension de sortie	12 V
Courant d'entrée	1.8 A
Tension d'entrée	100-240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	3,5 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	180 mm
Largeur	438 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,77 kg
Hauteur du colis	90 mm
Profondeur du colis	265 mm
Largeur du colis	595 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui

Autres caractéristiques

Contrôle IP	Oui
-------------	-----

Durabilité

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176200
Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	408 mm
Longueur du casier principal (externe)	610 mm
Largeur du casier principal (externe)	288 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France