

# Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack **Neuf**

## 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles

StarTech.com Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: VGA. Résolution maximale: 1920 x 1440 pixels, Résolution (analogique maximum): 1920 x 1440 pixels. Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U, Matériau du boîtier/corps: Acier. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Tension de sortie: 12 V, Courant de sortie: 1 A. Certificats de conformité: RoHS

EAN : 0065030843331  
Réf. : SV831DUSBK  
Port vidéo: VGA

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **SV831DUSBUK**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Connecteur USB	USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports USB de la console	2
Ports de console	USB A, VGA (D-Sub)
Nombre de ports VGA (D-Sub)	9
Port vidéo	VGA
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	8

### représentation / réalisation

Connexion en guirlande	Oui
Plug and Play	Oui
Résolution maximale	1920 x 1440 pixels
Résolution (analogique maximum)	1920 x 1440 pixels

### Design

Certification	CE, FCC, TAA, REACH
Touches directes	Oui
Voyants	Énergie
Mise en cascade possible	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Oui
Capacité du rack	1U

### Écran

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

### Puissance

Consommation électrique typique	12 W
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, EU, UK, US
Courant de sortie	1 A

Tension de sortie	12 V
Tension d'entrée	100 - 240 V

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	2,2 kg
Hauteur	45 mm
Profondeur	180 mm
Largeur	435 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,7 kg
Hauteur du colis	121 mm
Profondeur du colis	606 mm
Largeur du colis	262 mm

### Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui
Câbles inclus	KVM

### Autres caractéristiques

Prise en charge audio	Non
Contrôle IP	Non

### Durabilité

Conformité certificats	RoHS
------------------------	------

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85176200
---------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)