

StarTech Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI

StarTech.com Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI - Convertisseur Vidéo mDP à HDMI - 1080p - Mini DP ou TB 1/2 Mac/PC vers Moniteur/Affichage HDMI - Câble Passif mDP 1.2 vers HDMI - Blanc. Longueur de câble: 0,12 m, Connecteur 1: Mini-DisplayPort, Connecteur 2: HDMI. Poids: 24 g, Largeur: 40 mm, Profondeur: 170 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 160 mm, Profondeur du colis: 240 mm. Largeur du casier principal (externe): 270 mm, Longueur du casier principal (externe): 455 mm, Hauteur du casier principal (externe): 355 mm. Matériel: Plastique

EAN : 0065030845960
Réf. : MDP2HDW
Longueur de câble: 0,12 m

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **MDP2HDW**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|---|-------------------------------|
| Type de convertisseur | Convertisseur vidéo de passif |
| Plug and Play | Oui |
| Canaux audio pris en charge | 7.1 |
| Jeu de composants | NXP - PTN3361 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Résolution maximale | 1920 x 1200 pixels |
| Genre de connecteur 2 | Femelle |
| Genre de connecteur 1 | Mâle |
| Connecteur 2 | HDMI |
| Connecteur 1 | Mini-DisplayPort |
| Longueur de câble | 0,12 m |
| Facteur de forme du connecteur 2 | Droit |
| Facteur de forme du connecteur 1 | Droit |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection) | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 40 - 85% |
| Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 60 °C |

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 50 g |
| Hauteur du colis | 20 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Largeur du colis | 160 mm |
| Quantité | 1 pièce |

Données logistiques

| | |
|--|------------|
| Produit par casier principal (externe) | 200 pièces |
| Hauteur du casier principal (externe) | 355 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 455 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 270 mm |
| Code du système harmonisé | 84733080 |

Autres caractéristiques

| | |
|----------|-----------|
| Matériel | Plastique |
|----------|-----------|

Détails techniques

| | |
|------------------------|----------|
| Compliance certificats | CE, RoHS |
|------------------------|----------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)