

Convertisseur Ethernet Gigabit sur Fibre Optique MultiMode SC - 1000 Mb/s - 550m

Neuf

StarTech.com Convertisseur Ethernet Gigabit sur Fibre Optique MultiMode SC - 1000 Mb/s - 550m. Débit de transfert des données maximum: 2000 Mbit/s, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Système recto-verso: Complète, Demi. Distance de transfert maximale: 550 m, Longueur d'onde: 850 nm, Structure du mode de fibre: Multimode. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Connecteur de fibre optique: SC, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension d'entrée: 115 - 230 V, Courant d'entrée: 0.36 A, Tension de sortie: 12 V

EAN : 0065030846233

Réf. : ET91000SC2

Débit de transfert des données maximum: 2000 Mbit/s

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **ET91000SC2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Système recto-verso	Complète, Demi
Auto MDI/MDI-X	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Débit de transfert des données maximum	2000 Mbit/s

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	65000 h
Structure du mode de fibre	Multimode
Multiplexage en longueur d'onde	Non
Longueur d'onde	850 nm
Distance de transfert maximale	550 m

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier
Interne	Non

Connectivité

Connecteur de fibre optique	SC
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Type de prise	Type M
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Consommation électrique typique	4 W
Courant de sortie	1,6 A
Tension de sortie	12 V
Courant d'entrée	0.36 A
Tension d'entrée	115 - 230 V

Poids et dimensions

Poids	562 g
Hauteur	25 mm
Profondeur	150 mm

Largeur	90 mm
---------	-------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	766 g
Hauteur du colis	89 mm
Profondeur du colis	138 mm
Largeur du colis	205 mm

Certificat

Certification	CE, FCC
Compliance certificates	RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)