

## Station d'Accueil pour Ordinateur Portable USB 3.0 à Double Écran avec HDMI et DVI/VGA, Hub USB-A 6x

StarTech.com Station d'Accueil pour Ordinateur Portable USB 3.0 à Double Écran avec HDMI et DVI/VGA, Hub USB-A 6x, GbE, Audio, Docking Station Universelle Type-A - Windows/macOS/ChromeOS. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Casque connection: 3,5 mm. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Couleur du produit: Noir, Taux de transfert des données: 5 Gbit/s, Résolution (numérique maximum): 1920 x 1200 pixels. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant

EAN : 0065030847674

Réf. : USB3SDOCKHD

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **USB3SDOCKHD**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Connecteur USB	USB Type-A
Entrée DC	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Combo casque / microphone Port	Non
Entrée jack microphone	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	4
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

Auto MDI/MDI-X	Oui
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Certification	CE, FCC
Compatibilité de marque	Toutes marques
Voyants	Énergie, USB
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Noir
Résolution (numérique maximum)	1920 x 1200 pixels
Taux de transfert des données	5 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, EU, JP, UK, US
--	--------------------

Type de prise	Type C
Consommation électrique typique	20 W
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie	4 A
Courant d'entrée	0.8 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

### Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Professional

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-10 - 80 °C
Température d'opération	10 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	370 g
Hauteur	195 mm
Profondeur	125 mm
Largeur	70 mm

## Informations sur l'emballage

Poids du paquet	900 g
Hauteur du colis	109 mm
Profondeur du colis	273 mm
Largeur du colis	190 mm

## Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Drivers inclus	Oui
Adaptateurs d'interface inclus	DVI-I mâle - VGA femelle

## Autres caractéristiques

Configuration minimale du système	CPU: i3 Dual core 2.8GHz + RAM: 2GB +
Jeu de composants	DisplayLink - DL-3900, VLI - VL810, Terminus - FE1.1, Realtek - RTL8211E
Nombre d'entrées de microphone	1

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Largeur du casier principal (externe)	300 mm
Longueur du casier principal (externe)	400 mm
Hauteur du casier principal (externe)	360 mm
Code du système harmonisé	84733020

## Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)