

## StarTech Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA

Neuf

StarTech.com Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920x1200. Longueur de câble: 0,1 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: VGA (D-Sub). Poids: 32 g, Largeur: 37 mm, Profondeur: 230 mm. Largeur du colis: 200 mm, Profondeur du colis: 220 mm, Hauteur du colis: 18 mm. Largeur du casier principal (externe): 330 mm, Longueur du casier principal (externe): 502 mm, Hauteur du casier principal (externe): 210 mm

EAN : 0065030848701  
Réf. : DP2VGA3

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Affichage StarTech**, dont la référence est **DP2VGA3**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif
Plug and Play	Oui
Couleur du produit	Noir
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p
Résolution maximale	2048 x 1152 pixels
Longueur de câble	0,1 m
Jeu de composants	Analogic ANX9833
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152
Version de DisplayPort	1.2
Genre de connecteur 2	Femelle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	VGA (D-Sub)
Connecteur 1	DisplayPort
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85%

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	41 g
Hauteur du colis	18 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	200 mm

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	150 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	210 mm
Longueur du casier principal (externe)	502 mm

Largeur du casier principal (externe)

330 mm

Code du système harmonisé

84733080

### Détails techniques

Compliance certificates

CE, RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)