

StarTech Adaptateur Actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link

Neuf

StarTech.com Adaptateur Actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI Actif. Longueur de câble: 0,37 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: DVI-D. Poids: 160 g, Largeur: 64 mm, Profondeur: 549 mm. Largeur du colis: 174 mm, Profondeur du colis: 143 mm, Hauteur du colis: 35 mm. Largeur du casier principal (externe): 337 mm, Longueur du casier principal (externe): 497 mm, Hauteur du casier principal (externe): 220 mm

EAN : 0065030848749
Réf. : DP2DVID2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Affichage StarTech**, dont la référence est **DP2DVID2**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif
Couleur du produit	Noir
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Résolution maximale	2560 x 1600 pixels
Prise en charge HBR2	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
DVI dual-link	Oui
Version de DisplayPort	1.2
HDCP	Oui
Genre de connecteur 2	Femelle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	DVI-D
Connecteur 1	DisplayPort
Longueur de câble	0,37 m
Source d'alimentation	USB
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	232 g
Hauteur du colis	35 mm
Profondeur du colis	143 mm
Largeur du colis	174 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	28 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	220 mm
Longueur du casier principal (externe)	497 mm

Largeur du casier principal (externe)

337 mm

Code du système harmonisé

84733080

Détails techniques

Compliance certificates

CE, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)