

Station d'Accueil pour Ordinateur Portable USB 3.0 à Double Écran avec HDMI/DVI/VGA, Hub USB-A 3x, G

Neuf

Pensée pour un poste fixe multi-écrans, cette base USB 3.0 (Type-B) gère deux affichages via HDMI/DVI/VGA jusqu'à 1920x1200 en numérique et 2048x1152 en analogique. Elle ajoute 3 ports USB-A 3.0 (5 Gbit/s), un RJ-45 10/100/1000, prises casque/micro et verrou Kensington. Compatible Windows, macOS et ChromeOS. Alimentation incluse. Conforme TAA, RoHS et REACH.

EAN : 0065030851299
Réf. : USB3SDOCKHDV
Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Quantité de ports HDMI: 1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):3

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **USB3SDOCKHDV**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Full duplex	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Certification	FCC, CE, TAA, REACH
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Noir
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Résolution (analogique maximum)	2048 x 1152 pixels
Résolution (numérique maximum)	1920 x 1200 pixels
Taux de transfert des données	5 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, EU, UK, US
Type de prise	Type B

Consommation électrique typique	20 W
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie	4 A
Courant d'entrée	0.9 A
Tension d'entrée AC	100-240 V

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	295 g
Hauteur	44 mm
Profondeur	304 mm
Largeur	178 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	878 g
Hauteur du colis	66 mm
Profondeur du colis	296 mm
Largeur du colis	195 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Drivers inclus	Oui

Autres caractéristiques

Jeu de composants	DisplayLink - DL-3900, Genesys Logic - GL3520, Realtek - RTL8211E
Taux de transfert de données USB	12,480,5000 Mbit/s

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Largeur du casier principal (externe)	215 mm
Longueur du casier principal (externe)	435 mm
Hauteur du casier principal (externe)	345 mm
Code du système harmonisé	84733020

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)