

# StarTech Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque

Neuf

StarTech.com Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5" ou 3.5" et graveur optique 5.25". Interface de l'hôte: IDE, Interface de sortie: SATA, Connecteur(s): 1 x IDE (40 Pin; EIDE/PATA), 1 x SATA (7+15 pin), 1 x SP4 (4 pin). Couleur du produit: Rouge, Certification: FCC, CE, TAA, REACH. Jeu de composants: Marvell - 88SA8052, Taux de transfert de données (max): 0,133 Gbit/s, Support LBA (Logical block addressing): 48 bit. Largeur: 20 mm, Profondeur: 75,5 mm, Hauteur: 23 mm. Largeur du colis: 175 mm, Profondeur du colis: 145 mm, Hauteur du colis: 33 mm

EAN : 0065030852258  
Réf. : IDE2SAT2

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Stockage StarTech**, dont la référence est **IDE2SAT2**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|                     |   |
|---------------------|---|
| Connecteur(s)       | 1 x IDE (40 Pin; EIDE/PATA), 1 x SATA (7+15 pin), 1 x SP4 (4 pin) |
| Interface de sortie | SATA  |
| Interface de l'hôte | IDE   |

### Design

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Certification      | FCC, CE, TAA, REACH |
| Couleur du produit | Rouge               |
| Interne            | Oui                 |

### Caractéristiques

|  |                    |
|--|--------------------|
| Support LBA (Logical block addressing) | 48 bit             |
| Taux de transfert de données (max)     | 0,133 Gbit/s       |
| Jeu de composants                      | Marvell - 88SA8052 |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 90%    |
| Température hors fonctionnement           | -25 - 80 °C |
| Température d'opération                   | 5 - 50 °C   |

### Détails techniques

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Compliance certificates | RoHS |
|-------------------------|------|

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Poids du paquet      | 89 g   |
| Hauteur du colis     | 33 mm  |
| Profondeur du colis  | 145 mm |
| Largeur du colis     | 175 mm |
| Manuel d'utilisation | Oui    |

### Autres caractéristiques

|          |                  |
|----------|------------------|
| Matériel | Plastique, Acier |
|----------|------------------|

### Données logistiques

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Hauteur du casier principal (externe) | 321 mm |
|---------------------------------------|--------|

|  |           |
|--|-----------|
| Longueur du casier principal (externe) | 496 mm    |
| Largeur du casier principal (externe)  | 380 mm    |
| Produit par casier principal (externe) | 60 pièces |
| Code du système harmonisé              | 84733020  |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)