

Convertisseur Industriel d'Interface RS232 vers RS422/485 avec protection ESD 15KV

Neuf

StarTech.com Convertisseur Industriel d'Interface RS232 vers RS422/485 avec protection ESD 15KV. Largeur: 59 mm, Profondeur: 117 mm, Hauteur: 22 mm. Tension d'entrée: 110 - 240 V, Courant d'entrée: 0.3 A. Matériau du boîtier/corps: Acier. Certification: CE, FCC, REACH. Produit par casier principal (externe): 20 pièce(s), Longueur du casier principal (externe): 362 mm, Largeur du casier principal (externe): 396 mm

EAN : 0065030852555
Réf. : IC232485S

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Carte Réseau StarTech**, dont la référence est **IC232485S**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Détails techniques

Longueur maximale du câble	1200 m
Couleur du produit	Noir
Genre du connecteur	Mâle/Femelle
Connecteur 2	DB-9
Connecteur 1	DB-9
Interface de sortie	RS-232
Interface de l'hôte	RS-232
Compliance certificats	RoHS

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%

Poids et dimensions

Poids du paquet	351 g
Hauteur du colis	71 mm
Profondeur du colis	119 mm
Largeur du colis	189 mm
Poids	143 g
Hauteur	22 mm
Profondeur	117 mm
Largeur	59 mm

Puissance

Tension d'entrée	110 - 240 V
Courant d'entrée	0.3 A

Matériau

Matériau du boîtier/corps	Acier
---------------------------	-------

Certificat

Certification	CE, FCC, REACH
---------------	----------------

Informations sur l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Longueur du casier principal (externe)	362 mm
Largeur du casier principal (externe)	396 mm
Hauteur du casier principal (externe)	264 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)