

## Serveur d'impression LPR réseau 10/100 Mb/s avec port USB 2.0

StarTech.com Serveur d'impression LPR réseau 10/100 Mb/s avec port USB 2.0. Couleur du produit: Noir, Voyants: Activité, Liaison, Énergie. Type de connexion réseau: Ethernet LAN, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Protocoles réseau pris en charge: LPR. Courant d'entrée: 0.3 A. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64,..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X

EAN : 0065030855174  
Réf. : PM1115U2  
Interface de sortie:

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoires pour imprimante** est de **218kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

 ROHS  
COMPLIANT

Le produit **Accessoires pour imprimante StarTech**, dont la référence est **PM1115U2**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Voyant LED d'alimentation	Oui
Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Interne	Non

### Réseau

Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Type de connexion réseau	Ethernet LAN

### Protocoles

Gestion basée sur le web	Oui
Protocoles réseau pris en charge	LPR

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

### Puissance

Courant d'entrée	0.3 A
------------------	-------

### Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
---	---

Prise en charge du système d'exploitation  
Windows

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows RT, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

### Certificat

Certification CE, FCC

### Poids et dimensions

Poids	60 g
Largeur	52 mm
Profondeur	55 mm
Hauteur	25 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	326 g
Hauteur du colis	54 mm
Profondeur du colis	218 mm
Largeur du colis	151 mm
Dimensions du colis (LxPxH)	140 x 210 x 53 mm

### Contenu de l'emballage

Adaptateur d'alimentation externe	Non
Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

### Autres caractéristiques

Jeu de composants	EST2862B
Taux de transfert de données	100 Mbit/s

### Détails techniques

Compliance certificates

RoHS

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	288 mm
Longueur du casier principal (externe)	328 mm
Largeur du casier principal (externe)	456 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)