

## Duplicateur de Disque Dur à 2 Baies, Cloneur/Copieur Autonome USB 3.0 (5 Gbps) / eSATA vers 2,5/3,5"

StarTech.com Duplicateur de Disque Dur à 2 Baies, Cloneur/Copieur Autonome USB 3.0 (5 Gbps) / eSATA vers 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD, Station d'accueil pour Disque Dur, Cloneur de Disque Dur. Type de produit: Duplicateur hdd/ssd, Nombre d'exemplaires simultanés: 1 copies, Interface: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)/eSATA. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5", Interfaces de disque dur soutenues: SATA, Série ATA II, Série ATA III. Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64. Tension d'entrée AC: 100

EAN : 0065030855884  
Réf. : SDOCK2U33RE

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



16kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Stockage StarTech**, dont la référence est **SDOCK2U33RE**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **15.80kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Lecteur de disque

Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"
Interfaces de disque dur soutenues	SATA, Série ATA II, Série ATA III

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

### Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, NA, UK
Tension de sortie	12 V
Courant d'entrée	1.3 A
Courant de sortie	3 A

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C

### Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	132 x 147 x 70 mm
Poids	528 g

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1 kg
Hauteur du colis	213 mm
Largeur du colis	190 mm
Longueur du colis	11,8 cm

### Données logistiques

Longueur du casier principal (externe)	617 mm
Largeur du casier principal (externe)	209 mm

Hauteur du casier principal (externe)	463 mm
Produit par casier principal (externe)	10 pièces

### Caractéristiques

Certification	CE, FCC
Voyants	Oui
Jeu de composants	JMicron - JMS562
Taux de transfert	22 Go/min
Taux de transfert	6000 Mo/s
Capacité de stockage maximum prise en charge	8 To
Couleur du produit	Noir
Modes de fonctionnement Duplicator	Copie
Interface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)/eSATA
Connecteur USB	USB Type-B
Nombre d'exemplaires simultanés	1 copies
Type de produit	Duplicateur hdd/ssd

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB, eSATA
Manuel d'utilisation	Oui

### Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)