

## Panneau de brassage à 24 ports Cat6 type 110 montage en rack 1U

Neuf

StarTech.com Panneau de brassage à 24 ports Cat6 type 110 montage en rack 1U. Connecteur(s): RJ-45. Montage: Montage de rack, Capacité du rack: 1U, Couleur du produit: Noir. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, ETI, UL. Largeur: 483 mm, Hauteur: 34 mm, Profondeur: 44 mm. Largeur du colis: 491 mm, Profondeur du colis: 59 mm, Hauteur du colis: 47 mm

EAN : 0065030857475  
Réf. : C6PANEL24

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **C6PANEL24**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Réseau

Connecteur(s)	RJ-45
Quantité de ports	24

### Design

Capacité du rack	1U
Montage	Montage de rack
Couleur du produit	Noir

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 65%
Température d'opération	-10 - 60 °C

### Détails techniques

### Poids et dimensions

Poids	581 g
Profondeur	44 mm
Hauteur	34 mm
Largeur	483 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	678 g
Hauteur du colis	47 mm
Profondeur du colis	59 mm
Largeur du colis	491 mm

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85371098
Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	268 mm
Longueur du casier principal (externe)	255 mm
Largeur du casier principal (externe)	516 mm

### Certificat

Certification	CE, ETI, UL
Compliance certificates	RoHS



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)