

Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p

StarTech.com Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p. Port vidéo: HDMI/VGA. Couleur du produit: Noir, Résolutions graphiques prises en charge: 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), Modes vidéo pris en charge: 1080p. Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Courant d'entrée de l'adaptateur CA: 0,4 A, Tension sortie de l'adaptateur secteur: 5 V. Certification: CE, FCC. Poids: 225 g, Dimensions (LxPxH): 54 x 102 x 29 mm

EAN : 0065030858427
Réf. : VS221VGA2HD
Port vidéo: HDMI/VGA

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **VS221VGA2HD**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de sorties HDMI	1
Entrée HDMI	1
Port vidéo	HDMI/VGA

Caractéristiques

Grille de montage	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Voyants	Oui
Résolution maximale	1290 x 1200 pixels
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Couleur du produit	Noir

Puissance

Exigences d'alimentation	100 - 240 VAC, 0.4 A / 5 VDC, 2 A
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
Courant d'entrée de l'adaptateur CA	0,4 A
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V

Certificat

Certification	CE, FCC
---------------	---------

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	54 x 102 x 29 mm
Poids	225 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	657 g
Hauteur du colis	64 mm
Profondeur du colis	157 mm
Largeur du colis	236 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Prise en charge audio	Oui
Compliance certificates	RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)