

Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec aliment

Neuf

StarTech.com Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA.
Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Facteur de forme de carte d'extension: Hauteur totale / Profil bas. Couleur du produit: Vert, Métallique, Longueur maximale du câble: 3 m, Temps moyen entre pannes: 1920042 h. Jeu de composants: Renesas/NEC - μ PD720201, μ PD720210, Taux de transfert de données (max): 5 Gbit/s. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10

EAN : 0065030860345
Réf. : PEXUSB3S7

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB StarTech**, dont la référence est **PEXUSB3S7**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|---|---------------------------------|
| Quantité de ports internes USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports internes SATA | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Facteur de forme de carte d'extension | Hauteur totale / Profil bas |
| Interface de sortie | SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interface de l'hôte | PCIe |

Design

| | |
|----------------------------|------------------|
| Certification | CE, FCC, TAA |
| Temps moyen entre pannes | 1920042 h |
| Longueur maximale du câble | 3 m |
| Couleur du produit | Vert, Métallique |
| Interne | Oui |

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|--|
| Support UASP | Oui |
| Taux de transfert de données (max) | 5 Gbit/s |
| Jeu de composants | Renesas/NEC - μ PD720201, μ PD720210 |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
| Température d'opération | 5 - 50 °C |

Configuration minimale du système

| | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Détails techniques

Compliance certificates RoHS

Poids et dimensions

| | |
|------------|--------|
| Poids | 72 g |
| Hauteur | 120 mm |
| Profondeur | 105 mm |
| Largeur | 15 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|----------------------|--------|
| Poids du paquet | 150 g |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| Profondeur du colis | 176 mm |
| Largeur du colis | 143 mm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Drivers inclus | Oui |

crochets d'élévation inclus

Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé

84733020



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)