

Répéteur Gigabit PoE+ à 1 port - Extendeur Power over Ethernet 802.3at et 802.3af - 100 m Neuf

StarTech.com Répéteur Gigabit PoE+ à 1 port - Extendeur Power over Ethernet 802.3at et 802.3af - 100 m. Type: Répéteur réseau, Distance de transfert maximale: 100 m, Taux de transfert de données: 2000 Mbit/s. Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier, Voyants: Activité, Liaison, PoE. Tension d'entrée AC: 52 - 56 V, Consommation (max): 3,2 W. Largeur: 69 mm, Profondeur: 94 mm, Hauteur: 25 mm

EAN : 0065030860895
Réf. : POEEXT1GAT

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **POEEXT1GAT**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
Plug and Play	Oui
Auto MDIX IEEE	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Non
Négociation automatique	Oui
Système recto-verso	Complète, Demi
Taux de transfert de données	2000 Mbit/s
Distance de transfert maximale	100 m
Type	Répéteur réseau

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)

Connectivité

Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	2
---	---

Design

Certification	CE, FCC, TAA, REACH
Voyants	Activité, Liaison, PoE
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Noir

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation (max)	3,2 W
Tension d'entrée AC	52 - 56 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 85 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	193 g
-------	-------

Hauteur	25 mm
Profondeur	94 mm
Largeur	69 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	343 g
Hauteur du colis	72 mm
Profondeur du colis	205 mm
Largeur du colis	138 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
Produit par casier principal (externe)	26 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	300 mm
Longueur du casier principal (externe)	578 mm
Largeur du casier principal (externe)	368 mm

Certificat

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)