

## StarTech Hub USB à 4 Ports avec Ethernet, USB-A, Gigabit

Neuf

StarTech.com Hub USB à 4 Ports avec Ethernet, USB-A, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Design Robuste, Alimentation par Bus, Hub USB 3.0 Portable pour Ordinateur Portable. Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Interfaces Hub: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Taux de transfert de données: 5000 Mbit/s, Couleur du produit: Argent, Blanc, Matériau du boîtier/corps: Aluminium, Plastique. Type d'alimentation d'énergie: USB, Tension d'entrée: 5 V. Largeur: 36 mm, Profondeur: 112 mm, Hauteur: 18 mm. Largeur du colis: 144 mm, Profondeur du colis: 172 mm, Hauteur du colis: 32 mm

EAN : 0065030861687

Réf. : ST43004UA

Longueur de câble: 0,268 m

Taux de transfert de données: 5000 Mbit/s

Type d'alimentation d'énergie: USB

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB StarTech**, dont la référence est **ST43004UA**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Quantité de ports	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Interfaces Hub	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

### Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Longueur de câble	0,268 m
Voyants	Énergie
Échange à chaud	Oui
Couleur du produit	Argent, Blanc
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Plastique
Taux de transfert de données	5000 Mbit/s

### Puissance

Alimenté par port USB	Oui
Tension d'entrée	5 V
Type d'alimentation d'énergie	USB

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	142 g
Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	172 mm
Largeur du colis	144 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Autres caractéristiques

Jeu de composants	Genesys Logic - GL3520
-------------------	------------------------

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84719000
Produit par casier principal (externe)	60 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	314 mm
Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Largeur du casier principal (externe)	363 mm

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

### Détails techniques

Compliance certificats	CE, RoHS
------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)