

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 9V 2A

Alimente ou remplace l'alimentation de vos équipements dotés d'un connecteur barillet type M, nécessitant 9 V et 2 A. Entrée auto-commutée 100 à 240 V avec fiches régionales pour Amérique du Nord, Europe, Royaume-Uni et Australie. Certifié CE, FCC, UL, RoHS. Format 46×82×36 mm, 160 g. Utile en stock de secours pour limiter les arrêts.

EAN : 0065030862059

Réf. : SVA9M2NEUA

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Chargeur et alimentation StarTech**, dont la référence est **SVA9M2NEUA**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Courant de sortie	2 A
Tension de sortie	9 V
Courant d'entrée	0.8 A
Tension d'entrée	100-240 V
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Universel

Puissance

Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2 A
---	-----

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	160 g
Hauteur	36 mm
Profondeur	82 mm
Largeur	46 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	234 g
Hauteur du colis	53 mm
Profondeur du colis	122 mm
Largeur du colis	77 mm
Adaptateur secteur fourni	Oui

Détails techniques

Type de connecteur	M-type barrel
--------------------	---------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85044095
Produit par casier principal (externe)	50 pièces

Hauteur du casier principal (externe)	280 mm
Longueur du casier principal (externe)	381 mm
Largeur du casier principal (externe)	325 mm

Certificat

Certification CE, FCC, UL, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)