

## Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA

Neuf

StarTech.com Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA.  
Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: M.2, Facteur de forme de carte d'extension: Hauteur totale / Profil bas. Couleur du produit: Rouge, Certification: CE, FCC, TAA. Jeu de composants: ASMedia - ASM1062, Taux de transfert de données (max): 6 Gbit/s. Largeur: 20 mm, Profondeur: 180 mm, Hauteur: 120 mm. Largeur du colis: 159 mm, Profondeur du colis: 219 mm, Hauteur du colis: 48 mm

EAN : 0065030863049  
Réf. : PEX2M2  
Interface de l'hôte: PCIe

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Stockage StarTech**, dont la référence est **PEX2M2**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Multiplicateur de ports	Non
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Quantité de ports internes SATA	2
Standard de carte d'extension	PCI 2.0
Facteur de forme de carte d'extension	Hauteur totale / Profil bas
Interface de sortie	M.2
Interface de l'hôte	PCIe

### Design

Certification	CE, FCC, TAA
Couleur du produit	Rouge
Interne	Oui

### Caractéristiques

Plug and Play	Oui
File d'attente des commandes natives (NCQ)	Oui
Taux de transfert de données (max)	6 Gbit/s
Jeu de composants	ASMedia - ASM1062

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	5 - 50 °C

### Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

### Poids et dimensions

Poids	62 g
Hauteur	120 mm
Profondeur	180 mm
Largeur	20 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	167 g
Hauteur du colis	48 mm

Profondeur du colis	219 mm
Largeur du colis	159 mm
crochets d'élévation inclus	Oui
Quantité	1

### Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	500 mm
Longueur du casier principal (externe)	466 mm
Largeur du casier principal (externe)	346 mm
Produit par casier principal (externe)	40 pièces
Code du système harmonisé	84733020



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)