

# StarTech Câble Thunderbolt 3 (40 Gb/s) USB-C de 50 cm Neuf

StarTech.com Câble Thunderbolt 3 (40 Gb/s) USB-C de 50 cm - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M. Connecteur 1: Mâle, Connecteur 2: Mâle, Longueur de câble: 0,5 m. Produit par casier principal (externe): 60 pièce(s), Longueur du casier principal (externe): 436 mm, Largeur du casier principal (externe): 298 mm. Poids: 20 g. Largeur du colis: 125 mm, Profondeur du colis: 225 mm, Hauteur du colis: 8 mm

EAN : 0065030864428  
Réf. : TBLT34MM50CM  
Longueur de câble: 0,5 m  
Connecteur 1: Mâle  
Connecteur 2: Mâle

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  18kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Câbles d'alimentation** est de **18kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câbles d'alimentation StarTech**, dont la référence est **TBLT34MM50CM**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **17.90kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Certification                      | Thunderbolt              |
| Matériau du manteau                | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Blindage du câble                  | Plaque d'aluminium mylar |
| Connexion en guirlande             | Oui                      |
| Quantité                           | 1 pièce                  |
| Résolution maximale                | 5120 x 2880 pixels       |
| Version Thunderbolt                | 3                        |
| Contacts du connecteur de placage  | Nickel                   |
| Couleur du produit                 | Noir                     |
| Taux de transfert de données (max) | 40 Gbit/s                |
| Longueur de câble                  | 0,5 m                    |
| Connecteur 2                       | Mâle                     |
| Connecteur 1                       | Mâle                     |

### Données logistiques

|  |           |
|--|-----------|
| Code du système harmonisé              | 84733080  |
| Produit par casier principal (externe) | 60 pièces |
| Longueur du casier principal (externe) | 436 mm    |
| Largeur du casier principal (externe)  | 298 mm    |
| Hauteur du casier principal (externe)  | 216 mm    |

### Détails techniques

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Compliance certificates | RoHS |
|-------------------------|------|

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hauteur du colis    | 8 mm   |
| Profondeur du colis | 225 mm |
| Poids du paquet     | 26 g   |
| Largeur du colis    | 125 mm |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

