

Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD SATA M.2 NGFF avec câble USB-C - Aluminium

Neuf

Boîtier externe pour SSD SATA M.2, pour créer un stockage portable sur postes USB-C. Interface USB 3.1 Gen 2 à 10 Gbit/s avec UASP pour des transferts rapides. Compatible SSD 2230/2242/2260/2280. Châssis aluminium, alimentation USB. Aérations pour dissiper la chaleur et voyants activité/énergie. Fourni avec câble USB-C, tournevis et vis. Compatible hôtes Thunderbolt 3.

EAN : 0065030864435

Réf. : SM21BMU31C3

Type de produit: Enceinte ssd

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 1

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Stockage StarTech**, dont la référence est **SM21BMU31C3**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Longueurs des lecteurs de stockage prise en charge	80 mm
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2
Nombre d'unités de stockage pris en charge	1
Taille de l'unité de stockage	M.2

Connectivité

Câble USB intégré	Non
Nombre de ports USB	1
Type de connecteur USB	Femelle
Connecteur USB	Micro-USB B
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connectivité USB	Oui

Design

Certification	CE, FCC, TAA, REACH
Voyants	Activité, Énergie
Matériel	Aluminium
Couleur du produit	Noir, Argent
Type de produit	Enceinte ssd

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Temps moyen entre pannes	1000000 h
Support UASP	Oui
Jeu de composants	ASMedia - ASM1351
Taux de transfert des données	10 Gbit/s

Puissance

Type de source d'alimentation	USB
-------------------------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 65 °C

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	139 g
Hauteur du colis	34 mm
Profondeur du colis	128 mm
Largeur du colis	161 mm
Poids	61 g
Hauteur	13 mm
Profondeur	99 mm
Largeur	42 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Tournevis inclus	Oui
Vis incluses	Oui
Câbles inclus	USB

Détails techniques

Conformité certificats RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
Produit par casier principal (externe)	100 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	330 mm
Longueur du casier principal (externe)	548 mm
Largeur du casier principal (externe)	478 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)