

Adaptateur PCI Express à 4 Voies vers SFF-8643 pour SSD U.2 PCIe NVMe - Adaptateur SSD U.2 2.5" NVMe

Neuf

StarTech.com Adaptateur PCI Express à 4 Voies vers SFF-8643 pour SSD U.2 PCIe NVMe - Adaptateur SSD U.2 2.5" NVMe. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: U.2, Facteur de forme de carte d'extension: Hauteur totale / Profil bas. Couleur du produit: Rouge. Largeur: 18 mm, Profondeur: 81 mm, Hauteur: 44 mm. Largeur du colis: 144 mm, Profondeur du colis: 177 mm, Hauteur du colis: 31 mm. Produit par casier principal (externe): 60 pièce(s), Largeur du casier principal (externe): 378 mm, Longueur du casier principal (externe): 495 mm

EAN : 0065030865050
Réf. : PEX4SFF8643

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels R^oHS COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Carte Réseau StarTech**, dont la référence est **PEX4SFF8643**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Standard de carte d'extension	PCIe 3.0
Facteur de forme de carte d'extension	Hauteur totale / Profil bas
Interface de sortie	U.2
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Rouge
Interne	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	5 - 50 °C

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	CE, RoHS

Poids et dimensions

Poids	38 g
Hauteur	44 mm
Profondeur	81 mm
Largeur	18 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	111 g
Hauteur du colis	31 mm
Profondeur du colis	177 mm
Largeur du colis	144 mm
Guide d'installation rapide	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	322 mm
Longueur du casier principal (externe)	495 mm

Largeur du casier principal (externe)	378 mm
Produit par casier principal (externe)	60 pièces
Code du système harmonisé	84733020



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)