

StarTech Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Neuf

StarTech.com Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz.
Connecteur USB: USB Type-C, Type de connecteur USB: Mâle,
Facteur de forme de connecteur USB: Droit. Couleur du produit: Noir.
Largeur: 25 mm, Profondeur: 150 mm, Hauteur: 11 mm. Largeur du colis: 200 mm, Profondeur du colis: 220 mm, Hauteur du colis: 6 mm.
Produit par casier principal (externe): 120 pièce(s), Largeur du casier principal (externe): 335 mm, Longueur du casier principal (externe): 495 mm

EAN : 0065030865135

Réf. : CDP2HD4K60

Longueur de câble:

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Quantité de ports HDMI:

Port vidéo:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **CDP2HD4K60**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Jeu de composants	Parade - PS176, STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p, 2160p
Résolution maximum (HDMI)	3840 x 2160 pixels
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Version HDMI	2.0
Nombre d'affichages pris en charge	1
Sortie de DisplayPorts	Non
Sortie HDMI	Oui
Sortie DVI	Non
Type de connecteur USB	Mâle
Connecteur USB	USB Type-C
Facteur de forme de connecteur USB	Droit

Design

Câble USB intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Longueur du câble USB	0,093 m
-----------------------	---------

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	CE, RoHS

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	120 pièces
Largeur du casier principal (externe)	335 mm
Longueur du casier principal (externe)	495 mm
Hauteur du casier principal (externe)	230 mm
Code du système harmonisé	84733020

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	32 g
Hauteur du colis	6 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	200 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)