

Module SFP GBIC compatible HPE J4858C - Transceiver 1000BASE-SX- Paquet de 10

Neuf

StarTech.com Module SFP GBIC compatible HPE J4858C -
Transceiver 1000BASE-SX- Paquet de 10. Type d'émetteur-récepteur
SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1250
Mbit/s, Type d'interface: SFP. Couleur du produit: Argent, Matériau du
boîtier/corps: Aluminium, Temps moyen entre pannes: 3381761 h.
Consommation électrique typique: 1 W. Certificats de conformité:
RoHS, Certification: CE, FCC, UL. Largeur: 12,5 mm, Profondeur:
56,5 mm, Hauteur: 13 mm

EAN : 0065030865265
Réf. : J4858C10PKST

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **J4858C10PKST**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Multiplexage en longueur d'onde	Non
Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Oui
Système recto-verso	Complète, Demi
Standards réseau	IEEE 802.3z
Longueur d'onde	850 nm
Distance de transfert maximale	550 m
Standard d'émetteur/récepteur SFP	SX
Connecteur de fibre optique	LC
Compatible fibre multimodules (FMM)	Oui
Type d'interface	SFP
Débit de transfert des données maximum	1250 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	3381761 h
Échange à chaud	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Argent

Puissance

Consommation électrique typique	1 W
---------------------------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 75%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	16 g
Hauteur	13 mm
Profondeur	56,5 mm
Largeur	12,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	215 g
Hauteur du colis	37 mm

Profondeur du colis	202 mm
Largeur du colis	120 mm
Nombre de produits inclus	10 pièces

Détails techniques

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	50 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	345 mm
Code du système harmonisé	85369010
Longueur du casier principal (externe)	419 mm
Largeur du casier principal (externe)	375 mm
Pays d'origine	Chine

Certificat

Certification	CE, FCC, UL
Compliance certificates	RoHS

Contenu de l'emballage

Quantité	10 pièces
----------	-----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)