

Module SFP GBIC compatible HPE 453154-B21 - Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T

Neuf

StarTech.com Module SFP GBIC compatible HPE 453154-B21 -
Module transmetteur Mini GBIC 1000BASE-T. Type d'émetteur-
récepteur SFP: Cuivre, Débit de transfert des données maximum:
1000 Mbit/s, Type d'interface: SFP. Couleur du produit: Argent,
Matériau du boîtier/corps: Aluminium, Temps moyen entre pannes:
805386 h. Consommation électrique typique: 1,3 W. Certificats de
conformité: RoHS, Certification: CE, FCC, UL, TAA, UR. Largeur:
15,1 mm, Profondeur: 74,8 mm, Hauteur: 15,7 mm

EAN : 0065030865326
Réf. : 453154B21ST

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau StarTech**, dont la référence est **453154B21ST**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Non
Négociation automatique	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Standards réseau	IEEE 802.1ab
Distance de transfert maximale	100 m
Type d'interface	SFP
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur SFP	Cuivre

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	805386 h
Échange à chaud	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Argent

Puissance

Consommation électrique typique	1,3 W
---------------------------------	-------

Certificat

Certification	CE, FCC, UL, TAA, UR
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	24 g
Hauteur	15,7 mm
Profondeur	74,8 mm
Largeur	15,1 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	56 g
Hauteur du colis	33 mm
Profondeur du colis	120 mm
Largeur du colis	75 mm

Données logistiques

Pays d'origine	Taiïwan
Produit par casier principal (externe)	150 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	290 mm
Longueur du casier principal (externe)	640 mm
Code du système harmonisé	85369010
Largeur du casier principal (externe)	342 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)