

StarTech Câble DisplayPort vers HDMI 3m - 4K 30Hz

Neuf

StarTech.com Câble DisplayPort vers HDMI 3m - 4K 30Hz - Adaptateur DP vers HDMI - Convertisseur pour Moniteur DP 1.2 à HDMI - Connecteur DP à Verrouillage - Cordon passif DP vers HDMI. Longueur de câble: 3 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: HDMI. Poids: 116,3 g, Largeur: 20 mm, Profondeur: 3000 mm. Largeur du colis: 200 mm, Profondeur du colis: 226 mm, Hauteur du colis: 30 mm. Largeur du casier principal (externe): 420 mm, Longueur du casier principal (externe): 415 mm, Hauteur du casier principal (externe): 435 mm

EAN : 0065030865388
Réf. : DP2HDMM3MB
Longueur de câble: 3 m
Nombre d'affichages pris en charge:
Quantité de ports HDMI:
Port vidéo:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **DP2HDMM3MB**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de convertisseur	Passif
Plug and Play	Oui
Couleur du produit	Noir
Taux de d'actualisation maximal	30 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Version de DisplayPort	1.2
Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection)	Oui
Version HDCP	1.4
HDCP	Oui
Version HDMI	1.4
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	HDMI
Connecteur 1	DisplayPort
Longueur de câble	3 m
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	130 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	226 mm
Largeur du colis	200 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	120 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	435 mm
Longueur du casier principal (externe)	415 mm
Largeur du casier principal (externe)	420 mm
Code du système harmonisé	84733080

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)