

## StarTech Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x

Neuf

StarTech.com Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200. Longueur de câble: 2 m, Connecteur 1: USB Type-C, Connecteur 2: VGA (D-Sub). Poids: 132 g, Largeur: 34 mm, Profondeur: 2000 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 125 mm, Profondeur du colis: 225 mm. Largeur du casier principal (externe): 327 mm, Longueur du casier principal (externe): 499 mm, Hauteur du casier principal (externe): 228 mm

EAN : 0065030865562  
Réf. : CDP2VGAMM2MB

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Affichage StarTech**, dont la référence est **CDP2VGAMM2MB**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Jeu de composants	Via Labs - VL103, NXP - PTN3355
Couleur du produit	Noir
Prise en charge HBR2	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	VGA (D-Sub)
Connecteur 1	USB Type-C
Longueur de câble	2 m
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 80 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	225 mm
Largeur du colis	125 mm
Quantité	1 pièce

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	60 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	228 mm

Longueur du casier principal (externe)	499 mm
Largeur du casier principal (externe)	327 mm
Code du système harmonisé	84733080

### Détails techniques

Compliance certificats	CE, RoHS
------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)